

Bombilla LED E14 5W 500Lm 6000°K 40.000H [HO-C37- E14-5W-RC-CW]

REF: HO-C37-E14-5W-RC-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	28, 40
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	2700, 6000, 4000
Luminosidad (Lm)	383, 500	Indice R9	12, 28
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	97
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	220-240VAC	Potencia (W)	5.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	5, 9
Dimable	No	Cromaticidad X	0.444
Equivalencia (W)	45	Cromaticidad Y	0.415
CRI	80	Flicker	0.95, 0.86
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	98.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	37
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø37x98
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E14	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 76	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	80000	Número de leds	6
Difusor	Opal	Rendimiento Led	83, 90
Kelvin °	2700, 6000, 4000	Número de unidades caja exterior	100.0