

Bombilla LED E14 7W 520Lm 6000°K Estuche Personalizado 40.000H [HO-C37-E14-7W-RC- CW-EP03]

REF: HO-C37-E14-7W-RC-CW-EP03



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	2700, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	60
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	360	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	486, 520	CCT Único	2700, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Indice R9	29, 4
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	97, 92
Tensión	220-240VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	7.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.336, 0.403
Equivalencia (W)	60	Cromaticidad X	0.31, 0.432
CRI	80	Rango CRI Máximo	2, 22
Factor de Potencia (PF)	0.9	Flicker	0.77
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	110.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	60
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø50x49
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	E14	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	69, 74	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	75, 81