

Plafón LED Decorativo 30W CCT 3000-6000°K (Tonalidad Luz Regulable) Control Remoto Acabado Negro

REF: HO-CCT-DECO-07-30W-B



Características técnicas

Color	CCT	Indice R9	8
Tipo de leds	SMD2835	Rango CRI Mínimo	96
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Máximo	4
Luminosidad (Lm)	3000	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Temperatura Luz	CCT	Salida Del Driver	DC180-210V
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Cromaticidad X	0.376
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.84
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.384
Dimable	Sí	Diámetro	Ø280
Equivalencia (W)	250	Alto	50.0
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Potencia (W)	30.0
Clase Energética	F	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Rendimiento Led	110
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Construcción	Alu/PC
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	90
Peso (Gr)	700	Medidas (mm)	Ø280x50
Rango Cct Mínimo	3000	Número de unidades caja exterior	10.0