

Plafón LED Decorativo 36W CCT 3000-6000°K (Tonalidad Luz Regulable) Control Remoto Acabado Negro

REF: HO-CCT-DECO-07-36W-B



Características técnicas

Color	CCT	Peso (Gr)	700
Tipo de leds	SMD2835	Rango Cct Mínimo	3000
Potencia (W)	36.0	Indice R9	8
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	96
Luminosidad (Lm)	3600	Rango CRI Máximo	4
Temperatura Luz	CCT	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC180-210V
Tensión	220-240VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.376
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.8
Dimable	Sí	Cromaticidad Y	0.384
Equivalencia (W)	250	Diámetro	Ø400
CRI	80	Alto	50.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Clase Energética	F	Rendimiento Led	110
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Construcción	Alu/PC
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	90
Ciclos de Encendidos	100000	Medidas (mm)	Ø400x50
Consumo de Energía (kWh/1000h)	36.0	Número de unidades caja exterior	10.0