

Plafón LED 15W 1250Lm Mando a Distancia (Intensidad-CCT) 10.000H [HO-CCT-DL15W]

REF: HO-CCT-DL15W



Características técnicas

Color	CCT	Direccional	No Direccional
Construcción	Acero Pintado	Rango Cct Mínimo	3000
Tipo de leds	SMD2835	Indice R9	84
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	96
Luminosidad (Lm)	1250	Rango CRI Máximo	15
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Instalación	IP50	Salida Del Driver	DC150-210V
Tensión	230VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	15.0
Medidas (mm)	Ø200x120	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.353
Dimable	Sí	Flicker	0.04
CRI	80	Consumo En Standby (W)	0.3
Factor de Potencia (PF)	0.8	Cromaticidad X	0.355
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50HZ	Alto	120.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	- 35 +45	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Diámetro	200
Eficacia Luminosa (Lm/W)	83	Número de leds	75
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	91
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	5.0
Peso (Gr)	300		