

Downlight LED 40W 4 CCT (Tonalidad Luz Regulable) 140LM/W UGR17 Lifud driver

REF: HO-CCTDL-40W



Características técnicas

Color	CCT	Rango CRI Mínimo	90
Potencia (W)	40.0	Rango CRI Máximo	95
Angulo De Apertura (º)	60	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	CCT	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Tensión	220V AC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Vida Estimada (H)	100000	Diámetro	200
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Salida Del Driver	36V
CRI	95	Construcción	Alu/PC
Factor de Potencia (PF)	0.99	Difusor	Micro
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rendimiento Led	160
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Driver	Lifud
Clase Energética	D	Número de leds	1
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Tipo de leds	Bridgelux Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Luminosidad (Lm)	5600
Ciclos de Encendidos	100000	Medidas (mm)	225x62
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0	Ancho	62.0
Ugr	≤17	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Rango Cct Mínimo	3000	Número de unidades caja exterior	20.0
Indice R9	10		