

Downlight LED 50W 4 CCT (Tonalidad Luz Regulable) 140LM/W UGR17 Lifud driver

REF: HO-CCTDL-50W



Características técnicas

Color	CCT	Indice R9	10
Potencia (W)	50.0	Rango CRI Mínimo	90
Angulo De Apertura (º)	60	Rango CRI Máximo	95
Luminosidad (Lm)	7000	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	CCT	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Tensión	220V AC	Diámetro	225
Vida Estimada (H)	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Salida Del Driver	36V
CRI	95	Construcción	Alu/PC
Factor de Potencia (PF)	0.99	Difusor	Micro
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rendimiento Led	160
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Driver	Lifud
Clase Energética	D	Número de leds	1
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Tipo de leds	Bridgelux Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Medidas (mm)	225x62
Ciclos de Encendidos	100000	Ancho	62.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Ugr	≤17	Número de unidades caja exterior	20.0
Rango Cct Mínimo	3000		