

Luminaria LED 36W 3240Lm 6500°K Lineal Superficie 120Cm 40.000H [HO- CNJHD-1.2M-36W-CW

REF: HO-CNJHD-1.2M-36W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Construcción	PC/Aluminio	CCT Único	4000, 6500
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Índice R9	2
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Mínimo	90
Luminosidad (Lm)	3240	Rango CRI Máximo	1
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC24-80V 240MA
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Índice De Protección Ik	IK07
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	36.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	36.0
Equivalencia (W)	384	Flicker	0.93
CRI	80	Cromaticidad X	0.302
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad Y	0.301
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ancho	75.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	25.0
Clase Energética	F	Largo	1215.0
Rango Temperatura (°C)	-20+75	Medidas (mm)	1215x75x25
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Ciclos de Encendidos	10000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Difusor	Opal	Tipo de leds	Epistar Led
Kelvin °	4000, 6500	Número de leds	180
Peso (Gr)	335	Rendimiento Led	99
Direccional	No Direccional	Número de unidades caja exterior	30.0