

Foco Downlight LED 24W 3600Lm 4000°K Circular Orientable 40.000H [HO-COB-C-OR-24W-W]

REF: HO-COB-C-OR-24W-W



Características técnicas

Color	Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Bridgelux Led	CCT Único	4000
Angulo De Apertura (°)	60	Indice R9	18
Luminosidad (Lm)	3600	Rango CRI Mínimo	95
Temperatura Luz	Blanco Natural	Rango CRI Máximo	12
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	24.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	24.0
Equivalencia (W)	130	Flicker	0.78
CRI	80	Cromaticidad Y	0.381
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.375
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	110.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	130
Clase Energética	D	Medidas (mm)	Ø130x110
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Peso (Gr)	500
Difusor	Transparente	Tipo de leds	Bridgelux Led
Kelvin °	4000	Rendimiento Led	165
Ugr	≤17	Número de unidades caja exterior	18.0