

Foco Downlight LED 40W 5.000Lm 6000°K Circular Orientable 40.000H [HO-COB-OR-40W-CW]

REF: HO-COB-OR-40W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	1430
Construcción	Aluminio/ PC	Ugr	≤19
Número y Tipo de LEDs	Samsung Led	Direccional	Direccional
Angulo De Apertura (°)	30	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	5000	CCT Único	2700, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Índice R9	18, 4
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	94, 95
Tensión	85-265VAC	Rango CRI Máximo	12, 5
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Medidas (mm)	Ø188	Salida Del Driver	DC24-36V
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Clase de Aislamiento	II
Dimable	No	Flicker	0.78, 0.8
Equivalencia (W)	215	Potencia (W)	40.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.321, 0.435
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.348, 0.409
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	188
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	125	Tipo de leds	Samsung Led
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	137
Difusor	Microprismático	Número de unidades caja exterior	8.0
Kelvin °	2700, 6000		