

Foco Downlight LED 40W 6600Lm 4000ºK Rectangular Orientable 40.000H [HO-COB- R-OR-40W-W]

REF: HO-COB-R-OR-40W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Ugr	≤17
Construcción	Aluminio	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Bridgelux Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	60	CCT Único	2700, 4000
Luminosidad (Lm)	6600	Indice R9	18
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	12, 95
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	12, 95
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	243x150	Flicker	0.78
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	40.0
Equivalencia (W)	214	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
CRI	90	Cromaticidad Y	0.394, 0.422
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad X	0.381, 0.44
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	150.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	243.0
Clase Energética	C	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	165	Peso (Gr)	1600
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Bridgelux Led
Difusor	Mircroprimástico	Rendimiento Led	181
Kelvin º	2700, 4000	Número de unidades caja exterior	8.0