

Foco Downlight LED 50W 8000Lm 4000°K Rectangular Orientable 40.000H [HO-COB- R-OR-50W-W]

REF: HO-COB-R-OR-50W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Ugr	≤17
Construcción	Aluminio	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Bridgelux Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	60	CCT Único	2700, 4000
Luminosidad (Lm)	8000	Indice R9	18
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	12, 95
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	12, 95
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	243x150	Potencia (W)	50.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Equivalencia (W)	270	Flicker	0.78
CRI	90	Cromaticidad Y	0.394, 0.422
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad X	0.381, 0.44
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	150.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	243.0
Clase Energética	C	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	160	Peso (Gr)	1700
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Bridgelux Led
Difusor	Mircroprimástico	Rendimiento Led	176
Kelvin °	2700, 4000	Número de unidades caja exterior	8.0