

Bombilla LED AR111 7W 560Lm 6000°K G53 40.000H [HO-COBAR111-7W-CW]

REF: HO-COBAR111-7W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	60	Indice R9	2, 29, 4
Luminosidad (Lm)	523, 560	Rango CRI Mínimo	97, 92
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC12-28V
Tensión	85-265VAC	Potencia (W)	7.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.336, 0.382, 0.403
Dimable	No	Cromaticidad X	0.31, 0.376, 0.432
Equivalencia (W)	60	Rango CRI Máximo	12, 21, 7
CRI	80	Flicker	0.79, 0.81, 0.86
Factor de Potencia (PF)	0.95	Alto	69.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	110
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø110x69
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	AR111	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	74, 80	Tipo de leds	COB
Ciclos de Encendidos	80000	Número de leds	7
Difusor	Opal	Rendimiento Led	81, 88
Kelvin º	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	50.0
Peso (Gr)	260		