

Tubo LED 9W 900Lm 6000°K IP65 60Cm 40.000H [HO-CR- EST609W-O-CW]

REF: HO-CR-EST609W-O-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	SMD 2835	CCT Único	2700, 6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	29, 4
Luminosidad (Lm)	842, 900	Rango CRI Mínimo	97, 92
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008
Instalación	IP65	Salida Del Driver	DC24V-72V 240MA
Tensión	85-265VAC	Rango CRI Máximo	16
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.323, 0.436
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	9.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Equivalencia (W)	80	Flicker	0.86, 0.91
CRI	80	Cromaticidad Y	0.353, 0.405
Factor de Potencia (PF)	0.99	Largo	600.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	26
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø26x600
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	T8	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 93	Tipo de leds	SMD 2835
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	48
Difusor	Opal	Rendimiento Led	102, 110
Kelvin °	2700, 6000	Número de unidades caja exterior	50.0
Peso (Gr)	165		