

Foco Downlight Circular LED 30W 4200Lm 6000°K Anti- Deslumbrante UGR19 40.000H

REF: HO-DL-AD-30W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	CCT Único	2700, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Clase de Aislamiento	II
Luminosidad (Lm)	4200	Diámetro	225
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Salida Del Driver	30-42 V
Instalación	IP20	Alto	100.0
Tensión	220-240VAC	Número y Tipo de LEDs	Philips Led
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Factor de Potencia (PF)	0.95	Construcción	Al/PC
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Potencia (W)	30.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Medidas (mm)	225x100
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Tipo de leds	Philips Led
Ciclos de Encendidos	100000	Driver	Lifud
Kelvin °	2700, 6000	Rendimiento Led	154
Peso (Gr)	450	Número de unidades caja exterior	20.0
Ugr	≤19	Clase Energética	D