

Foco Downlight Circular LED 40W 5600Lm 6000ºK Anti- Deslumbrante UGR19 40.000H

REF: HO-DL-AD-40W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Ugr	≤19
Potencia (W)	40.0	CCT Único	2700, 6000, 4000
Angulo De Apertura (º)	120	Clase de Aislamiento	II
Luminosidad (Lm)	5600	Diámetro	225
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Salida Del Driver	30-42 V
Instalación	IP20	Alto	100.0
Tensión	220-240VAC	Número y Tipo de LEDs	Philips Led
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Factor de Potencia (PF)	0.95	Construcción	Al/PC
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Dimable	600
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	225x100
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Tipo de leds	Philips Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Rendimiento Led	154
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	20.0
Kelvin º	2700, 6000, 4000	Clase Energética	D
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0		