

Foco Downlight Circular LED 50W 7000Lm 6000ºK Anti- Deslumbrante UGR19 40.000H

REF: HO-DL-AD-50W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	800
Potencia (W)	50.0	Ugr	≤19
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700, 6000, 4000
Luminosidad (Lm)	7000	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Diámetro	225
Instalación	IP20	Salida Del Driver	30-42 V
Tensión	220-240VAC	Alto	100.0
Vida Estimada (H)	40000	Número y Tipo de LEDs	Philips Led
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Factor de Potencia (PF)	0.95	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Construcción	Al/PC
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	225x100
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Tipo de leds	Philips Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Rendimiento Led	154
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	20.0
Kelvin º	2700, 6000, 4000	Clase Energética	D
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0		