

Foco Downlight Circular LED 7W 980Lm 6000°K Anti- Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-7W-CW]

REF: HO-DL-AD-7W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Ugr	≤19
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	980	Índice R9	2, 29, 4
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Mínimo	97, 92
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	20, 21, 3
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC12-24V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	7.0
Dímable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Equivalencia (W)	60	Flicker	0.81, 0.87, 0.96
CRI	80	Cromaticidad Y	0.336, 0.382, 0.403
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.31, 0.376, 0.432
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	50.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	100
Clase Energética	D	Medidas (mm)	Ø100x50
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Philips Led
Difusor	Microprismático	Driver	Lífid
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Rendimiento Led	154
Peso (Gr)	216	Número de unidades caja exterior	50.0