

Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti- Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD- COB-18W-CW]

REF: HO-DL-AD-COB-18W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Ugr	≤19
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	2520	Indice R9	26, 5, 7
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Mínimo	97, 92
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	1, 3, 4
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	220-240VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.323, 0.377, 0.436
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.87, 0.96
Dimable	No	Potencia (W)	18.0
Equivalencia (W)	120	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
CRI	80	Cromaticidad Y	0.353, 0.381, 0.405
Factor de Potencia (PF)	0.98	Alto	85.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	170
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø170x85
Clase Energética	D	Salida Del Driver	30-42 V
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Philips Led
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	154
Kelvin º	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	20.0
Peso (Gr)	690		