

Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm Anti- Deslumbrante UGR19 40.000H Luz Verde

REF: HO-DL-AD-COB-18W-G



Características técnicas

Color	Verde	Eficacia Luminosa (Lm/W)	140
Construcción	Aluminio/ PC	Ciclos de Encendidos	100000
Tipo de leds	Philips Led	Difusor	Transparente
Angulo De Apertura (º)	120	Peso (Gr)	690
Luminosidad (Lm)	2520	Direccional	No Direccional
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Verde	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Potencia (W)	18.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Medidas (mm)	Ø170x85	Diámetro	170
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Alto	85.0
Dimable	No	Salida Del Driver	30-42 V
Equivalencia (W)	120	Ugr	<19
Factor de Potencia (PF)	0.98	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Clase Energética	D	Rendimiento Led	154
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Número de unidades caja exterior	20.0
Casquillo	Borna		