

Downlight LED 20W 140Lm/W Driver LIFUD Flicker Free 6000°K [HO-DL01-LI-20W- CW]

REF: HO-DL01-LI-20W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Ancho	40.0
Potencia (W)	20.0	Número y Tipo de LEDs	Philips Led
Angulo De Apertura (º)	120	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Luminosidad (Lm)	2800	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tensión	220-240V	Temperatura Luz	CW, W, WW
Vida Estimada (H)	40000	Rendimiento Led	150
CRI	80	Salida Del Driver	36V
Factor de Potencia (PF)	0.9	Construcción	Alu/PC
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Medidas (mm)	170x40
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	Philips Led
Rango Temperatura (°C)	-40+60	Driver	Lifud
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Número de unidades caja exterior	30.0
Ciclos de Encendidos	100000	Equivalencia (W)	155
Kelvin °	2700, 6000, 4000	Clase Energética	D
Consumo de Energía (kWh/1000h)	20.0	Casquillo	Borna
Peso (Gr)	350	Rango CRI Mínimo	80
Ugr	≤19	Rango CRI Máximo	80
CCT Único	2700, 6000, 4000	Cromaticidad X	0.32, 0.38, 0.433
Clase de Aislamiento	II	Cromaticidad Y	0.329, 0.383, 0.403
Certificados	CE/ROHS/TUV/ISO9001	Indice R9	80
Diámetro	170	Flicker	0.1