

Placa Downlight LED

100Lm/W 6W 600Lm 6000°K

IP20 [HO-DLC-6W-600LM-CW]

REF: HO-DLC-6W-600LM-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Construcción	Metal/Plástico	Potencia (W)	6.0
Número y Tipo de LEDs	SMD28235, SMD2835	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Angulo De Apertura (°)	120°	Diámetro	120
Luminosidad (Lm)	600	Alto	25.0
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Medidas (mm)	Ø120x25
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tensión	220VAC	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Tipo de leds	SMD28235, SMD2835
CRI	80	Rendimiento Led	110
Factor de Potencia (PF)	0.9	Número de unidades caja exterior	40.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz	Equivalencia (W)	33
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Clase Energética	F
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rango CRI Mínimo	80
Ciclos de Encendidos	100000	Rango CRI Máximo	80
Kelvin °	6000, 4000	Cromaticidad X	0.32, 0.38
Peso (Gr)	200	Cromaticidad Y	0.329, 0.383
CCT Único	6000, 4000	Indice R9	80
Salida Del Driver	DC12-21V	Flicker	0.1