

# Plafon LED 18W 1.800Lm 6000°K IP54 "Kyla" 40.000H [HO-DLOVA-18W-CW]

REF: HO-DLOVA-18W-CW



## Características técnicas

|                                   |                                            |                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural | <b>Direccional</b>                      | No Direccional                                                                                                                                     |
| <b>Construcción</b>               | Aluminio/ PC                               | <b>CCT Único/Rango</b>                  | Único                                                                                                                                              |
| <b>Número y Tipo de LEDs</b>      | SMD2835                                    | <b>CCT Único</b>                        | 2700, 4200, 6000                                                                                                                                   |
| <b>Angulo De Apertura (°)</b>     | 120                                        | <b>Indice R9</b>                        | 26, 5, 7                                                                                                                                           |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 1684, 1800                                 | <b>Rango CRI Mínimo</b>                 | 85, 89                                                                                                                                             |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural | <b>Rango CRI Máximo</b>                 | 21, 7, 8                                                                                                                                           |
| <b>Instalación</b>                | IP54                                       | <b>Normas Aplicables</b>                | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| <b>Tensión</b>                    | 220-240VAC                                 | <b>Clase de Aislamiento</b>             | II                                                                                                                                                 |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 40000                                      | <b>Indice De Protección Ik</b>          | IK07                                                                                                                                               |
| <b>Medidas (mm)</b>               | 208x100x52                                 | <b>Flicker</b>                          | 0.75, 0.9, 0.94                                                                                                                                    |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001                            | <b>Potencia (W)</b>                     | 18.0                                                                                                                                               |
| <b>Dimable</b>                    | No                                         | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 18.0                                                                                                                                               |
| <b>Equivalencia (W)</b>           | 120                                        | <b>Cromaticidad Y</b>                   | 0.311, 0.352, 0.401                                                                                                                                |
| <b>CRI</b>                        | 80                                         | <b>Cromaticidad X</b>                   | 0.303, 0.354, 0.446                                                                                                                                |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>    | 0.6                                        | <b>Alto</b>                             | 100.0                                                                                                                                              |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/ 60                                     | <b>Ancho</b>                            | 52.0                                                                                                                                               |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.2                                        | <b>Largo</b>                            | 208.0                                                                                                                                              |
| <b>Clase Energética</b>           | F                                          | <b>Salida Del Driver</b>                | 30-42 V                                                                                                                                            |
| <b>Rango Temperatura (°C)</b>     | -20 +65                                    | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 36.52                                                                                                                                              |
| <b>Casquillo</b>                  | Borna                                      | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 21.91                                                                                                                                              |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 100, 93                                    | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 13.69                                                                                                                                              |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>       | 100000                                     | <b>Tipo de leds</b>                     | SMD2835                                                                                                                                            |
| <b>Difusor</b>                    | Opal                                       | <b>Número de leds</b>                   | 90                                                                                                                                                 |
| <b>Kelvin °</b>                   | 2700, 4200, 6000                           | <b>Rendimiento Led</b>                  | 102, 110                                                                                                                                           |
| <b>Peso (Gr)</b>                  | 200                                        | <b>Número de unidades caja exterior</b> | 30.0                                                                                                                                               |