

Plafón LED 9W 900Lm 6000°K IP54 "Harlow" 40.000H [HO-DLOVB-10W-CW]

REF: HO-DLOVB-10W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	2, 29, 4
Luminosidad (Lm)	842, 900	Rango CRI Mínimo	84, 89
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Instalación	IP54	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Indice De Protección Ik	IK07
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.304, 0.305
Medidas (mm)	155x80x55	Cromaticidad Y	0.312
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	9.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Equivalencia (W)	80	Rango CRI Máximo	1, 2, 5
CRI	80	Flicker	0.93, 0.78
Factor de Potencia (PF)	0.6	Ancho	55.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	80.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Largo	155.0
Clase Energética	F	Salida Del Driver	30-42 V
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 93	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	102, 110
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	50.0
Peso (Gr)	200		