

Plafón LED 20W 2.000Lm 6000°K IP54 "Harlow" 40.000H [HO-DLOVB-24W- CW]

REF: HO-DLOVB-24W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único	2700, 4200, 6000
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Índice R9	25, 5, 7
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Mínimo	85, 89
Luminosidad (Lm)	1872, 2000	Rango CRI Máximo	6, 7
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Instalación	IP54	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Índice De Protección Ik	IK07
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.304, 0.305
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.312
Dimable	No	Potencia (W)	20.0
Equivalencia (W)	135	Consumo de Energía (kWh/1000h)	20.0
CRI	80	Flicker	0.76, 0.79, 0.86
Factor de Potencia (PF)	0.6	Ancho	55.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	198.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Alto	80.0, 98.0
Clase Energética	F	Medidas (mm)	198x98x55
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Salida Del Driver	30-42 V
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 93	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Difusor	Opal	Tipo de leds	SMD2835
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de leds	100
Peso (Gr)	200	Rendimiento Led	102, 110
Direccional	No Direccional	Número de unidades caja exterior	30.0