

Foco Downlight LED 20W 1.800Lm 6000°K Rectangular Basculante 40.000H [HO- DRECTBAS-20W-CW]

REF: HO-DRECTBAS-20W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (°)	60	Indice R9	25
Luminosidad (Lm)	1800	Rango CRI Mínimo	93
Temperatura Luz	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC24-36V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	20.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	20.0
Dimable	No	Flicker	0.92
Equivalencia (W)	135	Rango CRI Máximo	7
CRI	80	Cromaticidad X	0.322
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad Y	0.349
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	90.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Largo	229.0
Clase Energética	F	Ancho	144.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Medidas (mm)	229x144x90
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Difusor	Transparente	Tipo de leds	Epistar Led
Kelvin °	6000	Rendimiento Led	99
Peso (Gr)	1350	Número de unidades caja exterior	8.0
Ugr	≤19		