

Pack 5 Bombillas LED E27 5W 450Lm 6000°K 40.000H [HO- ED-B3-E27-5W-CW-PK5-AP]

REF: HO-ED-B3-E27-5W-CW-PK5-AP



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	280
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	360	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	421, 450	CCT Único	2700, 4200, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Índice R9	12, 28, 5
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	1, 7
Tensión	160-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Dimable	No	Flicker	0.93, 0.78, 0.85
Equivalencia (W)	45	Cromaticidad Y	0.384, 0.352, 0.415
CRI	80	Rango CRI Mínimo	97, 94
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.378, 0.324, 0.444
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	108.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	55
Clase Energética	F, G	Medidas (mm)	Ø55x108
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	E27	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	92, 99