topenergia

Bombilla LED E27 9W 1000Lm 6000ºK 40.000H [HO-ED-B3-E27-9W-CW]

REF: HO-ED-B3-E27-9W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Angulo De Apertura (º)	360
Luminosidad (Lm)	1000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP20
Tensión	160-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	80
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	F
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Casquillo	E27
Eficacia Luminosa (Lm/W)	111
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Opal
Kelvin º	2700, 4200, 6000

Peso (Gr)	40, 75
Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	2700, 4200, 6000
Indice R9	2, 29, 4
Rango CRI Mínimo	98, 95, 96
Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Rango CRI Máximo	16, 14, 9
Cromaticidad X	0.323, 0.375, 0.437
Cromaticidad Y	0.352, 0.376, 0.41
Potencia (W)	9.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Flicker	0.95, 0.8, 0.91
Alto	119.0
Diámetro	65
Medidas (mm)	Ø65x119
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tipo de leds	SMD2835
Rendimiento Led	92, 99
Número de unidades caja exterior	100.0