

Farola LED Solar-Control Remoto- Dimable- Panel: 6V 100W Bateria: 3,2V 15000MaH [HO-FAR-SOL-100W-CW]

REF: HO-FAR-SOL-100W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Kelvin °	6000
Construcción	ABS	Peso (Gr)	5300
Tipo de leds	SMD5730	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	10000	CCT Único	6000
Temperatura Luz	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Instalación	IP67	Indice De Protección Ik	IK08
Tensión	6V 3,2V 15000MaH	Potencia (W)	100.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0
Medidas (mm)	495x210/PAN.400x350x15	Largo	495.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Ancho	210.0
Dimable	Sí	Angulo De Apertura (°)	140X75
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Rendimiento Led	110
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de unidades caja exterior	1.0
Ciclos de Encendidos	80000		