

Farola LED Solar - Panel: 6V 150W Batería: 3,2V 15000MaH [HO-FAR-SOL-150W-CW]

REF: HO-FAR-SOL-150W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	5000
Construcción	ABS	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	400 x SMD5730	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	15000	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Temperatura Luz	Blanco Frío	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP67	Potencia (W)	150.0
Tensión	6V 3,2V 15000MaH	Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
Vida Estimada (H)	40000	Largo	555.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Ancho	125.0
Dimable	Sí	Medidas (mm)	555x555x125/PAN.400x350x15
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Angulo De Apertura (º)	140X75
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	400 x SMD5730
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	110
Kelvin °	6000	Número de unidades caja exterior	1.0