

Farola LED Solar-Control Remoto- Dimable- Panel: 6V 200W Batería: 3,2V 20000MaH

REF: HO-FAR-SOL-200W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	2700, 6000
Construcción	ABS	Peso (Gr)	5800
Número y Tipo de LEDs	SMD5730	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	20000	CCT Único	2700, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Instalación	IP67	Indice De Protección Ik	IK08
Tensión	6V 3,2V 20000MaH	Potencia (W)	200.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0
Medidas (mm)	495x215, 495x215/PAN.530x350x15	Ancho	215.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	495.0
Dimable	Sí	Angulo De Apertura (°)	140X75
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60, 50/60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	SMD5730
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rendimiento Led	110
Ciclos de Encendidos	80000	Número de unidades caja exterior	1.0