

Foco de Carril LED 30W 2.700Lm CRI85 6000°K Monofásico 40.000H [HO-FC-30W-W-CW]

REF: HO-FC-30W-W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Ugr	≤17
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	Direccional
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	38	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	2527, 2700	Indice R9	32, 8
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	1, 19, 2
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010
Tensión	220-240V	Salida Del Driver	DC24-36V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	154x100	Flicker	0.78, 0.81, 0.96
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Mínimo	97, 94
Dimable	No	Potencia (W)	30.0
Equivalencia (W)	200	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
CRI	85	Cromaticidad X	0.321, 0.379, 0.435
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad Y	0.348, 0.385, 0.409
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	100.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	154.0
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Tipo de leds	COB
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	1
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	92, 99
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	20.0
Peso (Gr)	300		