

Foco Carril Trifásico 30W 2700Lm CRI90 4200°K 40.000H Antireflejo

REF: HO-FC-3F-30W-AD-W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Ugr	≤15
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único	2700, 4200
Angulo De Apertura (°)	38	Índice R9	8
Luminosidad (Lm)	2527, 2700	Rango CRI Mínimo	97
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	6
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010
Tensión	220-240V	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	30.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Dimable	No	Flicker	0.81, 0.9
Equivalencia (W)	200	Cromaticidad X	0.379, 0.435
CRI	90	Cromaticidad Y	0.385, 0.409
Factor de Potencia (PF)	0.99	Largo	150.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	80
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø80x150
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Tipo de leds	COB
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	1
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	92, 99
Kelvin °	2700, 4200	Número de unidades caja exterior	20.0
Peso (Gr)	500		