

Proyector LED 150W
18.000Lm 6000ºK IP65
50.000H

REF: HO-FH-150W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ Cristal
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	18000
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP65
Tensión	100-240VAC
Vida Estimada (H)	50000
Medidas (mm)	310x345x85
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	800
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin º	4200, 6000
Peso (Gr)	3600

Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	4200, 6000
Indice R9	10, 12
Rango CRI Mínimo	98, 95
Rango CRI Máximo	6, 5
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Salida Del Driver	DC24V -80V 1200MA
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Cromaticidad X	0.304, 0.305
Cromaticidad Y	0.312
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Potencia (W)	150.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
Flicker	0.57, 0.65
Largo	310.0
Alto	345.0
Ancho	85.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tipo de leds	Epistar Led
Rendimiento Led	132
Número de unidades caja exterior	5.0