

Proyector LED 30W 3 600Lm 6000°K IP65 50 000H [HO- FH-30W-CW]

REF: HO-FH-30W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío
Construcción	Aluminio/ Cristal
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	3610
Temperatura Luz	Blanco Frío
Instalación	IP65
Tensión	100-240VAC
Vida Estimada (H)	50000
Medidas (mm)	170x190x55
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	200
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (°C)	-20 +65
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin °	6000
Peso (Gr)	1000

Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	6000
Indice R9	32
Rango CRI Mínimo	95
Rango CRI Máximo	5
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Salida Del Driver	DC24V -80V 1200MA
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Cromaticidad X	0.304
Cromaticidad Y	0.312
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Potencia (W)	30.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Flicker	0.63
Largo	170.0
Alto	190.0
Ancho	55.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tipo de leds	Epistar Led
Rendimiento Led	132
Número de unidades caja exterior	20.0