

Proyector Modular LED Bridgelux 50W 120Lm/W IP66 5000K

REF: HO-FL-50W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	5000
Construcción	Aluminio	Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Potencia (W)	50.0	Peso (Gr)	1000
Angulo De Apertura (°)	90	CCT Único	5000
Luminosidad (Lm)	6000	Rango CRI Mínimo	70
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	80
Instalación	IP66	Clase de Aislamiento	I
Tensión	100-277VAC	Indice De Protección Ik	IK08
Vida Estimada (H)	100000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Ancho	75.0
CRI	80	Largo	75.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Alto	355.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Tipo de leds	64xBridgelux
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	355x75x75
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Rango Temperatura (°C)	-40 +60	Rendimiento Led	132
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Número de unidades caja exterior	20.0
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32