topenergia

Proyector Modular LED Bridgelux 50W 120Lm/W IP66 5000K

REF: HO-FL-50W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio
Potencia (W)	50.0
Angulo De Apertura (º)	90
Luminosidad (Lm)	6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP66
Tensión	100-277VAC
Vida Estimada (H)	100000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Ciclos de Encendidos	100000

Kelvin º	2700, 4000, 5000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Peso (Gr)	1000
CCT Único	2700, 4000, 5000
Rango CRI Mínimo	70
Rango CRI Máximo	80
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Ancho	75.0
Largo	75.0
Alto	355.0
Tipo de leds	64xBridgelux
Medidas (mm)	355x75x75
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Rendimiento Led	132
Número de unidades caja exterior	20.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32