


Proyector LED 50W 4.250Lm IP65 Brico Azul 40.000H

REF: HO-FS29050B



Características técnicas

Color	Azul	Ciclos de Encendidos	100000
Construcción	Aluminio/ Cristal	Difusor	Transparente
Tipo de leds	Epistar Led	Peso (Gr)	1700
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Azul	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Instalación	IP65	Salida Del Driver	DC24-36V
Tensión	100-240VAC	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	40000	Indice De Protección Ik	IK08
Medidas (mm)	283x234	Potencia (W)	50.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Dimable	No	Largo	283.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	234.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Número de unidades caja exterior	8.0