

Equipo Estanco LED 36W 4,740Lm 130Lm/ IP65 30,000H [HO-FSB-36-CW]

REF: HO-FSB-36-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Ugr	19
Construcción	Aluminio	CCT Único	5000
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Indice R9	5
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	96
Luminosidad (Lm)	4740	Rango CRI Máximo	5
Temperatura Luz	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Instalación	IP65	Clase de Aislamiento	I
Tensión	230VAC	Indice De Protección Ik	IK07
Vida Estimada (H)	30000	Potencia (W)	36.0
Medidas (mm)	1165x60x41	Consumo de Energía (kWh/1000h)	36.0
CRI	82	Cromaticidad Y	0.327
Factor de Potencia (PF)	0.9	Flicker	0.4
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50-60	Cromaticidad X	0.307
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	10.27
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	27.39
Rango Temperatura (ºC)	-40+60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	16.43
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Epistar Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	131	Rendimiento Led	144
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	20.0
Kelvin º	5000		