

Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510°K 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M- CW]

REF: HO-FSG-001-1.2M-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Construcción	PC	CCT Único	6000, 4000
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Índice R9	-25
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Máximo	1
Luminosidad (Lm)	3900, 4000	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP65	Índice De Protección Ik	IK07
Tensión	220VAC	Cromaticidad X	0.311, 0.303
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.95
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	36.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	36.0
CRI	80	Cromaticidad Y	0.335, 0.33
Factor de Potencia (PF)	0.9	Rango CRI Mínimo	79
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Largo	1200.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	30.0
Clase Energética	F, E	Ancho	56.0
Rango Temperatura (°C)	-20+60	Medidas (mm)	56x30x1200
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	108, 111	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Difusor	Opal	Tipo de leds	SMD2835
Kelvin °	6000, 4000	Número de leds	96
Peso (Gr)	345	Rendimiento Led	118, 122
Direccional	No Direccional	Número de unidades caja exterior	20.0