

Bombilla LED E27 15W 1.300Lm 6000°K G120 40.000H [HO-G120-E27-15W- CW]

REF: HO-G120-E27-15W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	184, 236
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	2700, 6000, 4000
Luminosidad (Lm)	1216, 1300	Indice R9	24, 4
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	95, 96
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Cromaticidad X	0.323, 0.376
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.384, 0.352
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.82, 0.92
Dimable	No	Rango CRI Máximo	11, 2
Equivalencia (W)	100	Potencia (W)	15.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Diámetro	120
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	170.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø120x170
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E27	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	81, 86	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	80000	Número de leds	15
Difusor	Opal	Rendimiento Led	89, 94
Kelvin °	2700, 6000, 4000	Número de unidades caja exterior	50.0