

Bombilla LED G4 5W 300Lm 6000°K 40.000H [HO- G4-5W-96-CW]

REF: HO-G4-5W-96-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	18
Construcción	Epoxy	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD3014	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	300	Indice R9	28
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	97
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	4
Tensión	220-240VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Dimable	No	Flicker	0.94
Equivalencia (W)	45	Cromaticidad Y	0.41
CRI	80	Cromaticidad X	0.438
Factor de Potencia (PF)	0.8	Alto	51.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	17
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø17x51
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	G4	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	60	Tipo de leds	SMD3014
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	66
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	6000		