

Placa LED 18W 1800Lm 6000°K Circular 40.000H [HO-GP-LZ-3-B-CW]

REF: HO-GP-LZ-3-B-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único	4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Índice R9	26, 5
Luminosidad (Lm)	1800	Rango CRI Mínimo	97, 92
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP20	Flicker	0.85, 0.96
Tensión	220-240VAC	Cromaticidad X	0.323, 0.377
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	18.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Dimable	No	Rango CRI Máximo	19, 2
Equivalencia (W)	120	Cromaticidad Y	0.353, 0.381
CRI	80	Alto	17.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Diámetro	225
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Medidas (mm)	Ø225x17
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Salida Del Driver	30-42 V
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Osram Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	90
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	20.0
Peso (Gr)	370		