

Placa LED 18W 1800Lm 6000°K Cuadrada 40.000H [HO-GP-LZ-6]

REF: HO-GP-LZ-6



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	400, 473
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	1800	Índice R9	26, 5, 7
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Mínimo	98, 88
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	85-265VAC, 220-240VAC	Rango CRI Máximo	12, 28
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.319, 0.447
Medidas (mm)	220x220	Cromaticidad Y	0.338, 0.397
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	18.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Equivalencia (W)	120	Flicker	0.75, 0.79, 0.8
CRI	80	Ancho	220.0
Factor de Potencia (PF)	0.9, 0.98	Largo	220.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Salida Del Driver	30-42 V, DC24V-72V 240MA
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Osram Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	90
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	20.0
Kelvin °	2700, 4200, 6000		