

Bombilla LED GU10 10W 1.100Lm 6000°K LED 40.000H [HO-GU10-10W-CW]

REF: HO-GU10-10W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Difusor	Opal
Construcción	Aluminio/ PC	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Peso (Gr)	40, 50
Angulo De Apertura (°)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	1029, 1100	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único	2700, 4200, 6000
Instalación	IP20	Indice R9	10, 2, 28
Tensión	220-240V	Rango CRI Mínimo	98, 95, 96
Vida Estimada (H)	40000	Rango CRI Máximo	1, 12, 21
Medidas (mm)	Ø50x85	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.86, 0.9, 0.96
Dimable	No	Potencia (W)	10.0
Equivalencia (W)	90	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.323, 0.375, 0.437
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad Y	0.352, 0.376, 0.41
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	50
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F, E	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	GU10	Tipo de leds	SMD2835
Eficacia Luminosa (Lm/W)	102, 110	Rendimiento Led	112, 121
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	100.0