

Bombilla LED GU10 7W 750Lm 6000°K 40.000H [HO-GU10-7W-CW]

REF: HO-GU10-7W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	25
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	90	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	750	Indice R9	2, 29, 4
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	92, 94, 96
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	6, 1
Tensión	220-240VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Salida Del Driver	DC220V 30ma
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.312, 0.387, 0.397
Dimable	No	Potencia (W)	7.0
Equivalencia (W)	60	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
CRI	80	Flicker	0.95, 0.75, 0.79
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.308, 0.389, 0.447
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	58.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	50
Clase Energética	G	Medidas (mm)	Ø50x58
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	GU10	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	107	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	75, 81
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0