

Bombilla LED GU10 8W 900Lm 6000°K 40.000H [HO- GU10-8W-CW]

REF: HO-GU10-8W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	30
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	842, 900	CCT Único	2700, 4200, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Indice R9	2, 29, 4
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	98, 95, 96
Tensión	220-240V	Rango CRI Máximo	6, 23, 4
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Medidas (mm)	Ø50x85	Flicker	0.75, 0.81, 0.97
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.323, 0.375, 0.437
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.352, 0.376, 0.41
Equivalencia (W)	70	Potencia (W)	8.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	8.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	85.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	50
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F, E	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	GU10	Tipo de leds	SMD2835
Eficacia Luminosa (Lm/W)	105, 112	Rendimiento Led	115, 123
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	100.0
Difusor	Opal		