

Bombilla LED GU10 6W 500Lm 6000°K Estuche Personalizado 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC- CW-EP07]

REF: HO-GU10-SMD-6W-IC-CW-EP07



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	45
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	468, 500	CCT Único	2700, 4200, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Indice R9	12, 28, 5
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	14, 21, 9
Tensión	220-245VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.384, 0.352, 0.415
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.95, 0.82, 0.87
Dimable	No	Rango CRI Mínimo	97, 94
Equivalencia (W)	50	Cromaticidad X	0.378, 0.324, 0.444
CRI	80	Potencia (W)	6.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	59.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	50
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø50x59
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	GU10	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	78, 83	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	85, 91