

Bombilla LED GU10 6W 700Lm 6000°K 40.000H [HO- GU10-SMD-6W-IC-CW]

REF: HO-GU10-SMD-6W-IC-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	45
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	500	Indice R9	12, 28, 5
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	14, 21, 9
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	220-245VAC	Cromaticidad Y	0.384, 0.352, 0.415
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.95, 0.82, 0.87
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Mínimo	97, 94
Dimable	No	Cromaticidad X	0.378, 0.324, 0.444
Equivalencia (W)	50	Potencia (W)	6.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	59.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	50
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø50x59
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	GU10	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	83	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	85, 91
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	2700, 4200, 6000		