

Campana LED 150W 19.500Lm 6000°K IP65 50.000H [HO-HB-150WK-CW]

REF: HO-HB-150WK-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	6000, 4000
Angulo De Apertura (º)	90	Indice R9	8
Luminosidad (Lm)	19500	Rango CRI Mínimo	95
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	1
Instalación	IP65	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Tensión	220-240V	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	50000	Indice De Protección Ik	IK08
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Dimable	No	Potencia (W)	150.0
Equivalencia (W)	800	Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.321
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad Y	0.348
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Flicker	0.45
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	160.0
Clase Energética	E	Diámetro	350
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Medidas (mm)	Ø350x160
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Eficacia Luminosa (Lm/W)	130	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	143
Kelvin °	6000, 4000	Número de unidades caja exterior	1.0
Peso (Gr)	2000, 2500		